

苏州三清仪器有限公司

气瓶安全柜系列产品规格书

询价方:		报价方:	苏州三清仪器有限公司
联系人:		联系人:	林欣
电 话:		电 话:	180-5180-0051
日 期:	2015-05-05	编 号:	SK20180505001
型 号:		单 价:	
数 量:		总 价:	
备 注:	以上报价含 16%增值税专业发票, 含运费, 送货上门, 二年质保。		

报价产品参数:

型 号:		颜 色:	
容 积:		开门类型:	
外尺寸:		单 价:	
层板数:		交 货 期:	现货
门 锁:		付 款 方 式:	款到发货

产品特点:

- ◆柜体: 采用优质 1.2mm 冷轧钢板制作, 经酸洗磷化等处理, 表面通过环氧树脂漆静电喷涂, 有极好的防酸碱和防锈效果。
- ◆门板: 采用可脱卸铰链, 正面带透明视窗。(可选不带玻璃全钢制门)
- ◆PASS 孔: 柜体侧面设有 PASS 孔, 保证柜内气体流动。
- ◆固定链条: 内部采用固定式链条, 防止气瓶倾倒。
- ◆踏板: 柜体底部设有可调节踏板, 方便气瓶装卸。(可选配)
- ◆拉手: 采用嵌入式高强度拉手。
- ◆报警器: 报警装置识别: 可燃式气体(如甲烷、乙炔、煤气、氢气等), 采用专用可燃气体探测器, 空气扩散采样, 当达到芯片切点设定的浓度时, 将自动报警。
- ◆自动排风系统: 当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时, 顶部风机会自动工作, 将气体通过排风管排出室外, 保证工作区域的人身安全。
- ◆可根据储存情况选配专用报警装置, 更加安全可靠。
- ◆同一类气体的气瓶放在同一个柜内, 不能混放。要保持柜内清洁, 经常清除传感器进气孔的灰尘或其它污物。
- ◆质保 2 年; 终身免费维修。客服电话: 400-990-3717

